



اطلاعات فنی

LIYOSA-522

شرح محصول

این محصول براق و بسیار غلیظ می باشد و جهت پوشش دادن روی سطوح کاغذی مورد استفاده قرار می گیرد. میزان حلال خوری این محصول بالا می باشد این یووی مخصوص دستگاه سیلندری می باشد و برای سطوحی که نیاز به براقیت بسیار بالا باشد پیشنهاد می گردد. این محصول با اشعه یووی قابل پخت است. ضخامت پیشنهادی بین ۱ تا ۵ میکرون می باشد.

مشخصات	سطوح پیشنهادی	زمان خشک شدن
<ul style="list-style-type: none">مدت زمان خشک شدن پایینانعطاف پذیری متوسطبراقیت بالاچسبندگی خیلی خوبخواص مکانیکی و ضد عالی	کاغذ و مقوا	حداقل سرعت خشک شدن ۸۰ وات بر سانتی متر می باشد.

مشخصات فنی

ردیف	ویژگی	مقدار
۱	ویسکوزیته	۱۵۰۰۰-۲۰۰۰۰cP
۲	بو	بدون بو
۳	واکنش پذیری	****
۴	انعطاف پذیری	**
۵	درصد جامد	۱۰۰
۶	رنگ	شفاف متمایل به زرد
۷	براقیت	بالای ۹۰ در ۶۰ درجه

* = متوسط ** = خوب *** = خیلی خوب **** = عالی

بسته بندی

گالن ۲۰ کیلوگرم/ باکس ۱ تن

مدت زمان نگهداری

۱۲ ماه به دور از نور خورشید و اشعه یووی

شرایط نگهداری

دمای بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد